



Baumit InteriorPrimer

Універсальна інтер'єрна ґрунтовка
Бауміт ІнтеріорПраймер

Продукція	Готова до використання, швидко висихає, глибоко проникає в основу, знижує поглинаючу здатність основи і зв'язує пил на її поверхні, підвищує адгезію наступних шарів до основи, а також полегшує їх нанесення. Застосовується під клеї, штукатурки, шпаклівки, фарби і т.п.	
Склад	Водна дисперсія синтетичних полімерів	
Призначення	Для ґрунтування всіх мінеральних, особливо поглинаючих і пористих основ перед улаштуванням гіпсових штукатурних і шпаклівних покриттів, фарбувальних або шпалерних покриттів. Після висихання утворює прозоре покриття. Використовується всередині будівель для ручного нанесення малярною щіткою, полістирольним валиком, велюровим дрібноворсовим валиком або машинним способом (пульверизатор).	
Технічні характеристики	Витрати за одне нанесення:	~0,1-0,3 л/м ² на шар
	Час висихання:	
	- на поглинаючих основах:	~ 15 хвилин
	- інші основи	~2 години
	Температура застосування:	от +5 °С до +30 °С
	Колір після висихання	прозорий
Форма постачання	Каністри по 1 або 5 літрів	
Зберігання:	12 місяців в сухому прохолодному місці. Захищати від морозу.	
Гарантія якості	Постійний контроль якості у власній лабораторії.	
Основа	Поверхні повинні бути сухими, не піддані промерзанням, здатними нести навантаження, очищені від пилу і бруду, мастил, а також речовин що знижують адгезію наступних шарів до основи. Застосовувати на: всіх мінеральних основах, гіпсових, цементних штукатурках, щільному бетону, газобетону і т.п. у житлових і громадських будівлях. Не застосовувати на: пластик, метал, відшаровуванні шари фарби і непоглинаючі основи	
Обробка	Рекомендовані інструменти: малярна щітка, велюровий валик коротковорсовий Приготування матеріалу: Перед використанням струшувати ємність для перемішування вмісту. Застосування: Нанесіть рівномірний шар на основу використовуючи підходящий інструмент. Повторіть цю процедуру, залежно від потреб і ступеню поглинаючої здатності основи. Ґрунтовку не розводити. По обробленій основі можна продовжувати працювати. Після використання вимийте інструменти чистою водою.	
Вказівки	Технічні характеристики наведені при температурі + 20 °С і відносній вологості 60%. Дотримуватися будівельних норм і правил та інших документів у сфері будівництва щодо основ. Не використовуйте при температурі нижче +5 °С і вище +30 °С, захищайте до повного висихання від впливу дощів, прямого впливу сонячних променів, сильного вітру або протягів. Висока вологість і низькі температури подовжують або скорочують встановлений термін висихання! Не додавати ніяких інших продуктів.	

	<p>Даний технічний лист встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт, - дотримуватись існуючих правил виконання будівельних робіт та техніки безпеки.</p> <p>Наведені характеристики основані на практичному досвіді та на експлуатаційно-технічних випробуваннях.</p> <p>Виробник не несе відповідальність за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах не передбачених даним технічним листом.</p> <p>При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним листом, - отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування.</p> <p>Даний технічний лист, а також письмово не підтвержені рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.</p> <p>З появою даного технічного листа усі попередні стають недійсними.</p>
<p>Універсальна ґрунтовка Baumit InteriorPrimer</p>	<p>Дата актуалізації: 03/2015</p>